

# 废气烟道用玻璃钢板材生产厂家 潍坊市金五环建材

产品名称	废气烟道用玻璃钢板材生产厂家 潍坊市金五环建材
公司名称	潍坊市金五环建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐东城经济开发区东五路南首西侧
联系电话	13864693800

## 产品详情

玻璃钢板材的特点：

- 1.机械强度高，抗冲击韧性好
- 2.表面平整美观，易清洗，符合国家环保要求
- 3.耐腐蚀，耐磨损，耐黄变，耐老化，耐高低温

玻璃钢板材定制规格范围：

面板厚度：0.2-3mm 宽幅： 2600mm

长度按照客户的需求定制，玻璃钢板材生产厂家，一般我们生产的长度为150m一卷。密度为1450kg/m

玻璃钢板材的性能：拉伸强度为124mpa，污水滤池用玻璃钢板材生产厂家，弯曲强度195.8mpa  
压缩强度117mpa 剪切强度108mpa 冲击韧性：113kg/m<sup>2</sup>导热系数:0.4w/m<sup>2</sup>.

玻璃钢板材（FRP）与玻璃卡布隆（PC）板之性能比较

1、FRP的基材为间二甲酸聚脂，PC板为普通聚碳酸脂；

2、FRP的热膨胀系数为 $2.2 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ，PC的热膨胀系数为 $6.75 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ；FRP的热膨胀系数接近钢材的热膨胀系数，由冷热变化而引起的相对位移较少，不易因变形而漏水。而PC板引起的相对位移过大，引致螺钉孔周缘板撕裂、变形而漏水。

玻璃钢板材有哪些突出性能呢？

### 1、玻璃钢拉挤板材重量轻

比国内传统产品减轻自重30-40%。

### 2、保温隔热性能

玻璃钢面板导热系数约为0.23W/m<sup>2</sup>.K，鱼池玻璃钢板材生产厂家，硬质聚氨酯泡沫导热系数为0.018-0.028W/m<sup>2</sup>.K，总传热系数K值可低于0.3W/m<sup>2</sup>.K。

### 3、表面性能

玻璃钢拉挤板材表面具有强的抗拉强度、弯曲强度和冲击韧性，不变形。对大气、雨水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有佳的化学稳定性。表面光洁度高，抗紫外线，保光性佳，不变色，废气烟道用玻璃钢板材生产厂家，易清洁，特别适宜做各种车厢广告。

金五环FRP板材质量稳定、内部纤维分布均匀、外观光洁、断面尺寸、切割长度随意、厚度均匀、无气泡、抗渗水性强、耐老化、质量及寿命同步于良好水平；2005年3月潍坊市金五环建材有限公司将“加强筋技术”引入采光板的生产制造中，使产品柔韧性和强度更高，更加美观、耐用。

废气烟道用玻璃钢板材生产厂家-潍坊市金五环建材由潍坊市金五环建材有限公司提供。潍坊市金五环建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金五环建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东临朐东城经济开发区东五路南首西侧，联系人：曾经理。