

KTT系列气体增压泵 增压机 氮气增压机 氢气增压机 氧气增压机

产品名称	KTT系列气体增压泵 增压机 氮气增压机 氢气增压机 氧气增压机
公司名称	山东泽鲲科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	泽鲲:驱动活塞为160mm KTT:驱动气压 8bar
公司地址	山东省济南市高新区康虹路1267号新生活家园北区
联系电话	13165145886

产品详情

KTT系列增压泵为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体 8bar,气体输入口的压力范围为1 - 10bar, zuida可增至80MPa,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,两端泵头均带有排气冷却。

型号	增压比	zui小气体入口压力PA (bar)	zuida气体入口压力 PA (bar)	zuida允许出口压力 PB (bar)	气体出口 压力计算 公式 PB	气体入口 尺寸	气体进口尺寸	zuida流量L/ @PL=6bar
KTT25	25:1	1 bar	10bar	200 bar	25PL+3.5PA	ZG1/4"	ZG1/4"	136@ PA =8
KTT40	40:1	320 bar	40PL+ 6PA	124@ PA =8				
KTT10/60	10:1/60:1	480 bar	60PL+6 PA	84@ PA =8				
KTT25/60	25:1/60:1	10 bar	25bar	60PL+2.5PA	72@ PA =8			
KTT100	100:1	800 bar	100PL+10PA	63@ PA =8				

PL=驱动气压 PA =输入气压 PB =输出气压