

# 安徽折叠式主变大门 安徽可拆卸式主变室大门 安徽变压器室大门

产品名称	安徽折叠式主变大门 安徽可拆卸式主变室大门 安徽变压器室大门
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	395.00/平方
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

## 产品详情

安徽折叠式主变大门 安徽可拆卸式主变室大门 安徽变压器室大门

售后承诺：

质保一年，终生维护

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

适用范围

变压器室钢门窗适用于工业与民用建筑的或附设的，封闭式的或敞开式的变压器室外门窗。封闭式变压器室分高式和低式两种，当低式变压器不能满足通风要求时，应采用高式变压器室。

## 2 门型与窗型的编号

### 门洞尺寸：

封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、2300三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。

敞开式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种，门扇高度均为1800。

## 3 材料制作、安装

3.1 钢板及型钢采用性能不低于Q235-B钢材，焊条采用E43型。彩钢板制作拼装采用铆接或胶粘接，不能采用电焊连接。

3.2 焊缝除注明者外均采用连接焊接，不得有未熔化、未焊接、气孔、裂纹、烧穿等焊接缺陷。

3.3 门扇骨架允许尺寸误差：

	名 称
	大门扇
	小门扇
1	骨架的长和宽
	每米 $\pm 0.8\text{mm}$
	$\pm 2.0\text{mm}$
2	骨架的对角线
	每米 $\pm 1.0\text{mm}$
	$\pm 3.0\text{mm}$

骨架的平面扭翘

不大于3.0mm

不大于2.0mm

[铜门别墅大门合肥市政府建筑寓意主变室大门徽州大门图片徽派建筑大门门厅效果图](#)  
[大门和主屋门对中好不好主入口大门尺寸主卧室门对大门怎么办安徽工程大学旧大门](#)  
[徽派大门](#)