

非标自动化厂家免费设计安装调试热收缩膜包装的产品的抓取及堆放替代人工支持定制

产品名称	非标自动化厂家免费设计安装调试热收缩膜包装的产品的抓取及堆放替代人工支持定制
公司名称	山东思圣航空科技有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道南刘庄小区5号楼3单元6楼602
联系电话	15963038822

产品详情

码垛机工作原理：

平板上工件符合栈板要求的一层工件，平板及工件向前移动直至栈板垂直面。上方挡料杆下降，另三方定位挡杆起夹紧，此时平板复位。各工件下降到栈板平面，栈板平面与平板底面相距10mm,栈板下降一个工件高度。往复上述直到栈板堆码设定要求。

码垛机的主要控制元件，包括可编程控制器、变频调速控制器、接近开关，按钮开关和接线端子等均采用品质的产品，确保了系统硬件的可靠性和长寿命。?的硬件和由专家设计的专门控制软件相结合，实现了系统高度的自动化。完善的联锁机制，可以对设备和操作人员提供保护。图形显示触摸屏使码垛机操作简单，故障诊断容易，同时方便了检修和维护。

码垛机主要特点：

- 1、生产效率高：根据要求及窑体情况进行理想的模数配置，在同等时间内完成砖坯更大量的码放，可定制。
- 2、废料处理方便：皮带机上配有废料自动退出系统，使泥条的边角料自动脱离皮带机，回到回料系统上。
- 3、可适能力强：码放砖坯可定制烧制砖坯的情况进行适当调整，使砖品质量，成本更低。
- 4、更：配备有机械手不工作时的机锁，运转时有机械手回转警示灯和

相关警示区域和提示牌，检修时，机架上方有检修平台。

5、适用范围：适用标准砖、多孔砖、砌块砖等多种砖型；适用于宽度为2.5米-3.0米之间的多种隧道窑规格；码放高度标准层数13层（可根据窑体高度设计为所需码放层数）。