

银行墙面金属装饰板4mm抗刮亮光白银行覆膜金属复合板

产品名称	银行墙面金属装饰板4mm抗刮亮光白银行覆膜金属复合板
公司名称	广州星和建筑材料有限公司
价格	185.00/平方米
规格参数	品牌:固保丽 规格:1220*长度可定制 加工工艺:开槽、折边、冲孔、弯弧
公司地址	黄阁镇华耀街1号513房
联系电话	020-84683219 13825002972

产品详情

固保丽覆膜金属复合板，产品介绍：产品是将金属复合板基层处理后与环保装饰膜复合成型的一种新型材料。该产品具有耐火（防火B级和A级）、防潮、环保0甲醛、抗污抗刮、安装便捷等特点，是替代木材的新型装饰材料，在广泛使用木饰面的内装及外装领域有很强的竞争优势。适合运用于办公写字楼、商业空间、医院、星级酒店、机场地铁等大型公共建筑中。

板材产品基材：金属复合板基材分别有铝塑复合板，钢塑复合板，铝蜂窝板。纯金属板为基材分别有：不锈钢板，彩钢板，铝板。

板材产品颜色纹路：木纹，石纹，皮纹，纯基础色（参考产品色系），特殊要求纹路，颜色可定制。

板材产品的优越性：它实现了室内墙板安装的系统化、模块化、快速简单、色泽自然，绿色环保，是室内设计师的新型装饰墙面材料。

材质：绿色环保、防火、抗菌、隔音、防潮等优点。

饰面：新颖独特、精致奢华、多样，花纹可根据需求定制。

安装：方法简单，可拆卸

应用区域

产品广泛应用于商务大楼、机场、商务贵宾区、星级酒店、会议中心、银行、汽车4S店、商业地产、餐饮、医疗医用等领域

产品具有防火、防潮、环保、耐候、优越的加工性能、便捷安装及饰面纹路和异形产品可定制

等特点。

固保丽覆膜金属复合板安装方式

种方式：木板打底（平贴）

- 1.开槽 将板材四表开槽，槽宽等于板厚，并除去四角。
- 2.折弯 将板材四边进行90°折边，折边厚度与板厚同高。
- 3.墙面找平 将木工板固定在墙面，使墙面平整。
- 4.涂胶 将胶水均匀涂抹在木工板上。
- 5.粘贴 将板材依次粘在木工板上。

第二种方式：龙骨干挂安装

- 1.开槽 将板材四边开槽，并除去4角
- 2.折弯 将板材四边进行90°折边。
- 3.龙骨上墙 将收边龙骨固定于调平钢架上。
- 4.板面拼插
将已折边的板材插入龙骨双卡槽龙骨之中，并安装下一根龙骨，插入下一张板，以此类推逐块安装。
- 5.弯角处理 在转角处，须在板材背面进行开槽处理，并直接折弯。
- 6.附件安装
在板材墙面完成后，可安装踢脚线，吊顶收边等。