

墙面变形缝做法介绍

产品名称	墙面变形缝做法介绍
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

产品详情

墙面变形缝作法详细介绍

按房屋建筑应用位置分成：[楼地面变形缝](#)，墙体[建筑变形缝](#)，内墙变形缝，[顶篷建筑变形缝](#)，屋面变形缝，[幕墙玻璃建筑变形缝](#)。

按建筑变形缝应用类型的特性分成：平面图型伸缩缝和拐角型建筑变形缝（图1、图2）。

按变形缝设备的结构特点分成：金属材料后盖板型；[金属卡锁型](#)；列项嵌平型；调心轴承嵌平型和塑胶嵌平型，各自详细介绍如下所示：

1) 金属材料后盖板型：由铝合金型材底座、铝合金型材（或不锈钢板、铜）板后盖板、中控台滑轨构成。适用缝宽75~450mm。金属材料后盖板型的特性是在后盖板与固定不动于建筑变形缝两边的底座中间选用中控台滑轨联接，安装时滑轨按45°角斜放，当底座变位时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝的核心部位，当用以楼地面时可以提升后盖板薄厚，提升承载力。一般承重型载荷为18.4kN（7.5t电动叉车根据）（图3—图5）。

金属材料后盖板形屋面变形缝设备还为“L”形、“T”形、“”形及圈梁，各种各样阳角线设计方案了专用型零配件（图6）。

2) [金属卡](#)

锁型：由铝合金型材底座、铝合金型材边侧后盖板、铝合金型材核心滚动后盖板构成。适用缝宽50~450mm。核心滚动后盖板是夹在边侧盖板与铝合金型材底座中间的，具备外型干净整洁、安装便捷等特性（图7、图8）。