

# 保温外墙变形缝厂家

产品名称	保温外墙变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

## 产品详情

### 隔热保温外墙变形缝制造商

1铝合金板：建筑变形缝工业设备后盖板选用铝合金板，铝板的生产工艺流程标准应合乎gb/t699中规格型号25或gb/t70中型号规格q275的要求，铝合金板表层作热镀锌解决，表层的外形的外表的外形的外表的表面的表层的镀膜少薄厚应是50 μ m，应合乎gb/t423的要求。

### 2：不锈钢板材

建筑变形缝工业设备不锈钢盖板应选放06cr19ni10不锈钢型材，处在比较较为比较比较严重浸蚀地形地貌时要选用022cr17ni12mo2不锈钢型材，不锈钢板材能力标准应合乎gb/t3280及4237的要求。

### 3：铝板

(1) 建筑变形缝工业设备后盖板选用6063-t5/t6铝型材，载货量后盖板应选放6061-t6或6005-t5铝合金型材，后盖板总宽超出300mm是可选用一样抗压强度的铝合金型材冷轧板型材加工。铝合金型材压挤铝型材的生产工艺流程标准应合乎gb/t6892及gb5237.1规定，铝合金型材冷轧板家具木工原材料的生产工艺流程标准应合乎gb/t3880规定。

按建筑变形缝运用部位的特点分为：总平面图型和转角型。

按建筑变形缝机器设备的结构特点分为：金属材质盖板型，金属卡锁型，列项嵌平型，调心滚子轴承嵌平型，塑料嵌平型。

按运用功效的要求分为：承重型和建筑抗震等级型。

建筑变形缝机器设备适用缝宽为25 ~ 450mm。

