

# 风淋室通道 双吹通道 冷轧钢板烤漆

产品名称	风淋室通道 双吹通道 冷轧钢板烤漆
公司名称	昆山市言兴净化设备有限公司
价格	24800.00/件
规格参数	吹淋方式:双吹通道 箱体材质:冷轧钢板烤漆 适用对象:人淋室
公司地址	千灯镇七浦西路325号
联系电话	15250201700 15250201800

## 产品详情

吹淋方式	双吹通道	箱体材质	冷轧钢板烤漆
适用对象	人淋室	功能	智能语音风淋室
自动化程度	全自动	品牌	言兴
型号	YX-4000	喷嘴数	48
喷嘴口直径	32 ( mm )	过滤器效率	99.99%
喷口风速	25 ( m/s )	循环风量	9600CHM
风淋区尺寸	790*3920*2050	风淋时间范围	10~99秒
电源	380 ( V )	最大功耗	5 ( Kw )
适用领域	洁净室		

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

风淋室定义：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

风淋室材质：可选冷扎钢板喷粉烤漆或不锈钢（201#或304#）

门与底板：门、底板都为不锈钢，

喷嘴与风速:不锈钢角度可调,出风口风速大于25m/s，吹到人身上大于18m/s

风机：风淋专用大风量风机，大量大，噪声小

控制：电子互锁装，全语音提示控制，led显示控制吹淋时间10~99秒可调，

照明：采用嵌入式小方灯