

初效过滤器 初效过滤器 过滤器

产品名称	初效过滤器 初效过滤器 过滤器
公司名称	昆山市言兴净化设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	类型:初效过滤器 自动化程度:过滤器 品牌:言兴
公司地址	千灯镇七浦西路325号
联系电话	15250201700 15250201800

产品详情

类型	初效过滤器	自动化程度	过滤器
品牌	言兴	型号	YX-500
用途	空气初过滤	外型尺寸	500*500*21 (mm)

初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 5 μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等。初效过滤器的特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于：中央空调和集中通风系统预过滤 大型空压机预过滤 洁净回风系统 局部高效过滤装置的预过滤 活性炭过滤器为除去空气中的异味、so2，氨气等污染物、改善空调系统空气供给品质 耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 可更换滤料replaceable media用户可以方便地自行更换滤料，这可为用户节省备件费用，并减少运输和仓储的麻烦。过滤效率efficiency过滤效率有 g3 和 g4 两种，对应记重法 90% 和比色法 40%。这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。终阻力final resistance建议过滤器的终阻力为 200-300p。尺寸dimensions过滤器深度有 21mm、46mm。过滤器高和宽的优先选用尺寸为 595mm。主要技术参数：

型号	规格	外形尺寸 w 宽 xh 高 xd 深mm	过滤面积 m ²	额定风量 m ³ /h	初阻力、与额定风量相比70% 100% 120%		
xra -g3	g3	500 × 500 × 21	0.25	1000	50	70	-
xra -g3	g3	600 × 600 × 21	0.36	2000	50	70	-
xra -g3	g3	800 × 800 × 21	0.64	3000	50	70	-

xra -g3	g3	595 × 595 × 46	1.37	3600	60	80	-
xra -g3	g3	290 × 595 × 46	0.63	1800	60	80	70
xra -g4	g4	595 × 595 × 46	1.37	3600	70	110	-
xra -g4	g4	290 × 595 × 46	0.63	1800	70	110	-

*接受非标尺寸订做。