



侧面进风	顶部进风		mm					
yxf 320	yxf 320d	370 × 37 0 × 530	320 × 32 0 × 220	500	200 × 20 0	250 × 25 0	438 × 43 8	344 × 34 4
yxf 484	yxf 484d	534 × 53 4 × 530	484 × 48 4 × 220	1000	320 × 20 0	370 × 25 0	588 × 58 8 × 294 × 294	508 × 50 8
yxf 610	yxf 610d	660 × 66 0 × 460	610 × 61 0 × 150		320 × 25 0	370 × 30 0	716 × 71 6 × 358 × 358	634 × 63 4
yxf 820	yxf 820d	870 × 65 0 × 460	820 × 60 0 × 150		1200	320 × 25 0	370 × 30 0	926 × 70 6 × 436 × 353
yxf 630	yxf 630d	680 × 68 0 × 530	630 × 63 0 × 220	1500	320 × 25 0	370 × 30 0	736 × 73 6 × 368 × 368	654 × 65 4
yxf 726	yxf 726d	776 × 53 4 × 530	726 × 48 4 × 220		400 × 20 0	450 × 25 0	832 × 59 0 × 416 × 295	750 × 50 8
yxf 915	yxf 915d	965 × 66 0 × 460	915 × 61 0 × 150		400 × 25 0	500 × 30 0	1022 × 7 16 × 511 × 358	939 × 63 4
yxf 968	yxf 968d	1018 × 5 34 × 530	968 × 48 4 × 220	2000	500 × 20 0	550 × 25 0	1074 × 5 90 × 537 × 295	992 × 50 8
yxf1220	yxf1220d	1270 × 6 60 × 460	1220 × 6 10 × 150		500 × 25 0	550 × 25 0	1326 × 7 16 × 332 × 358	1244 × 6 34
yxf 945	yxf 945d	955 × 68 0 × 530	945 × 63 0 × 220	2200	500 × 25 0	550 × 30 0	1052 × 7 36 × 526	969 × 65 4

							× 368	
yxf1260	yxf 1260d	1310 × 6 80 × 530	1260 × 6 30 × 220	3000	500 × 25 0	650 × 30 0	1366 × 7 36 × 455 × 368	1284 × 6 54
产品详细介绍								

\*接受非标尺寸订做。

高效送风口的外壳用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室，可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点。应用1、铝合金龙骨结构的洁净室2

、因洁净室的高度受土建高度的限制，而必须采用紧凑型设计方式的洁净室。3

、部分局部净化设备特点1

、静压箱采用低碳钢材料制作，高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压箱的进风口处配置 -- 调节阀调节送风均匀度和静压效果。2、重量轻、安装、更方便，尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。主要技术参数（高效送风口）：

型号	静压箱 外形尺 寸(l × w × hmm)	高效空 气过滤 器外形 尺寸	额定风 量m <sup>3</sup> /h	进风管 尺寸(a × bmm)	风管连 接(c × d mm)	装配尺 寸(t × s × r × gm m)	吊环间 距pmm
----	---------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------