

FFU送风单元 FFU送风单元

产品名称	FFU送风单元 FFU送风单元
公司名称	昆山市言兴净化设备有限公司
价格	1650.00/件
规格参数	类型:FFU送风单元 自动化程度:全自动 品牌:言兴
公司地址	千灯镇七浦西路325号
联系电话	15250201700 15250201800

产品详情

类型	FFU送风单元	自动化程度	全自动
品牌	言兴	型号	YX-1500
用途	洁净室送风		

)))
滤网尺寸	1220 × 610 × 69 (mm)	610 × 610 × 69 (mm)	1170 × 570 × 69 (mm)
风量	2000m ³ /h	1000m ³ /h	1500m ³ /h
调速控制	无段式风量调整器可任意调整风量大小		
电压 / 电流	单相 220v/50hz		
输出功率	140w-240w		
滤网效率	hepa0.3 μ m99.999% 以上		
箱体材质	sus201不锈钢钢板 / 粉体烤漆钢板		
重量	25kg	外型尺寸 产品详细介绍 16kg	1175*575*350 (mm) 25kg

*接受非标尺寸订做。

ffu 层流送风单元模块可连接使用,使得 ffu

广泛应用洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。 ffu

设有初、高效两级过滤网。风机从 ffu

顶部将空气吸入并经初、高效过滤器,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s ± 20% 的风速匀速送出。采用美国最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和减少振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。特点:1、独特的低振动、低噪音;2、优异的空气均匀分布性能;3、风速自动恒定或有级调节;4、杰出的机械性能和可靠性;5、过滤效率最高可达99.999%@0.3 μ m6、无段式调速/三段调速

主要技术参数 :

型号	ffu-1	ffu-2	ffu-3
ffu 尺寸	1225*615*350 (mm)	615 × 615 × 350 (mm)	1175 × 575 × 350 (mm)