

纤维素醚真空空心桨叶干燥机

产品名称	纤维素醚真空空心桨叶干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

纤维素醚真空空心桨叶干燥机

干燥物料HEC或PAC

初湿量W1=60%

终湿量W2=25%;

处理量G=1500kg/h

脱除溶剂为异丙醇或者乙醇，沸点约76

热源 蒸气

设备材质物料经过处304

干燥方法 真空桨叶干燥机组

系统装机总功率80KW（耗电量：~52KW/h）

蒸汽耗量450~500kg蒸汽/h

真空度（-0.04~0.09）Mpa

搅拌组件，搅拌组件沿着干燥筒的长度方向设置于所述干燥筒的内腔中；搅拌组件包括设于干燥筒的内腔中的两个空心搅拌桨叶；所述空心搅拌桨叶包括空心轴和设于所述空心轴外侧壁上的空心桨叶；其中，所述空心轴的两端分别适于从干燥筒的宽度方向的端部伸出；以及传动机构，所述传动机构适于驱动搅拌组件在干燥筒的内腔旋转以翻动干燥筒的内腔中的物料；所述传动机构包括分别与两个空心搅拌桨叶的空心轴伸出在干燥筒的其中一端外侧的部分套接的两个啮合相连传动齿轮，以及与两个传动齿轮中其中一个传动齿轮相连的动力组件。