

# 钢结构防火涂料室内室外阻燃防火涂料膨胀型厂家直供

产品名称	钢结构防火涂料室内室外阻燃防火涂料膨胀型厂家直供
公司名称	廊坊世豪环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏镇正村
联系电话	13785667273

## 产品详情

产品分类

[室内膨胀型钢结构防火涂料](#)

[室外膨胀型钢结构防火涂料](#)

[室内非膨胀型钢结构防火涂料](#)

[室外非膨胀型钢结构防火涂料](#)

[隧道防火涂料](#)

[电缆防火涂料](#)

[灭火毯](#)

[防火布](#)

[阻火包](#)

[有机防火堵料](#)

[无机防火堵料](#)

[防爆胶泥](#)

[防火封堵板](#)

[防火护角](#)

[防火模块](#)

[防火密封胶](#)

[防火涂层板](#)

当前位置：[首页](#)>>[产品展示](#)>>[防火涂料系列](#)

## 室内膨胀型钢结构防火涂料

---

作者： 添加时间：2020-06-13 18:44:17 点击量：16562

### 室内薄型钢结构防火涂料

#### 产品介绍

室内薄型钢结构防火涂料综合了膨胀型防火涂料及无机轻体隔热涂料的优点,在遇火时表层能迅速膨胀发泡,形成致密均匀的泡沫隔热层,同时无机轻体材料具有很好的隔热效果,而达到延缓升温时间的目的,从

而延长了防火时间。

## 应用范围

可广泛应用于钢结构工业厂房、会展中心、体育场馆、高层建筑及电力、石化、设备的承重构件的防火保护。

## 技术指标

在容器中的状态	经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块。
干燥时间(表干)	4h
外观与颜色	涂层干燥后,同样品相比无明显差别
初期干燥抗裂性	无裂纹
耐水性	浸泡24h,涂层无起层、发泡、脱落。
耐冷热循环性	15次循环后,涂层无开裂、剥落、起泡。
耐火性能	实测涂层厚度为5.0mm,钢梁跨度5400mm 试验进行到150min时,钢梁的挠度为50mm 承载能力。耐火极限大于2.5h

## 施工工艺

序号	耐火时间	施工厚度	施工遍数	理论用量	说明
----	------	------	------	------	----

1	150min	5mm	5遍	5kg	1:在温度持续低
2	120min	4mm	4遍	4kg	板的温度高于露
3	90min	3mm	3遍	3kg	
4	60min	2mm	2遍	2kg	2: 施工环境无灰
					3: 施工前先将本
					4: 如有外来杂质