

# 国标耐火铠装电缆NH-YJV22-3\*150+1\*70详细介绍

产品名称	国标耐火铠装电缆NH-YJV22-3*150+1*70详细介绍
公司名称	华中线缆有限公司
价格	329.00/米
规格参数	华中线缆:华中线缆 NH-YJV:3*150+1*70 河北:邢台
公司地址	河北省邢台市宁晋县贾家口镇东马庄村村东（注册地址）
联系电话	15514557687

## 产品详情

### 国标耐火铠装电缆NH-YJV22-3\*150+1\*70详细介绍

国标耐火铠装电缆厂家主线导体一般采用30根直径2.52毫米铜丝绞合而成，根据导体铜质优劣程度可以缩小单丝直径，即符合相关规范的电阻要求，零线采用14根直径2.52毫米的铜丝绞合而成。

国标耐火铠装线缆厂生产的绝缘应采用交联聚乙烯辐照或硅烷绝缘，其平均厚度不应低于1.4毫米，绝缘呈现透明状，并由不同颜色加以区分，实际生产重量约为0.46kg，电缆采用填充绳或其它可以使其保证完整圆润外形的材料填充具有阻燃性质。

耐火铠装电缆生产厂家护套采用阻燃聚氯乙烯制作，护套厚度标称厚度为2.4mm，护套至薄点不低于1.72毫米一般做2.2mm，实际生产重量约为0.46kg，钢带应为双层0.5mm厚度搭接率不低于50%，实际生产重量约为0.77kg。

电线电缆生产厂家的电缆出厂应该通过电压测试，用3.5KV的电压持续轰击电缆5分不得击穿，既符合国标规范。除此之外的电阻测试,电缆导体电阻不大于0.124欧姆，零地线不得大于0.268欧姆。电缆热延伸实验、电缆防老化试验等。

国标耐火铠装电缆厂家NH-YJV22-3\*150+1\*70电缆价格为329元/米