供应耐油橡胶接头 橡胶软连接 减震器

产品名称	供应耐油橡胶接头 橡胶软连接 减震器
公司名称	河南环美阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永昌路北段11号
联系电话	0371-64031520 15515626298

产品详情

耐油橡胶接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低震动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。该产品是环美公司采用气吹模具新工艺制造，系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品，具有耐压高、弹性好、位移量大、减振降噪效果好，安装方便等特点。可广泛用与给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。耐油橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据油的温度不同，采用的耐油橡胶也不同。
丁晴橡胶（NBR） 丁二烯和丙烯晴的共聚体。 特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能特别好，仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶，而优于其他通用橡胶。耐热性好，气密性、耐磨及耐水性等均较好，粘结力强。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。环美严格按照标准及原料质量要求，杜绝偷工减料现像，环保标准即产品原料不但需要新料，还需要环保级新料。

安装说明:1、橡胶软接头在安装时严禁超位移很 限安装。2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。3、管道需有固定支撑或固定托架，固定托架的力需大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质