

出口包装用免熏蒸LVL单板层积材木方

产品名称	出口包装用免熏蒸LVL单板层积材木方
公司名称	寿光鲁博板材有限公司
价格	2300.00/元/立方米
规格参数	LVL级别:包装、家具、建筑 LVL材质:杨木、松木、杂木 产地:山东寿光
公司地址	寿光市文圣街北侧正阳路东圣地茶博花卉城·西区1号楼617、618号(注册地址)
联系电话	15763685526

产品详情

杨木LVL

名称：杨木LVL 顺向板 多层板

层积材规格：长度8米之内，宽度1.2米之内，厚度300mm之内（超过120mm需提前说明）

- 1、LVL板材可将原木的疤节、裂痕等缺陷分散、错开，从而大大降低了对强度的影响，使其质量稳定、强度均匀、材料变异性小，是替代实木理想的结构材；
- 2、尺寸可随意调整，不受原木形状和缺陷的影响，LVL板材长可达8米，厚可达300MM,可根据自己的用材状况，选择尺寸规格，随意裁截，原材料利用率高；
- 3、LVL的加工和木材一样，可锯切、刨切、凿眼、开榫、钉钉等；
- 4、LVL具有防虫、防腐，防火、防水等性能，主要是在制作过程中进行了相应的预处理或采用特殊的胶粘剂；
- 5、LVL具有极强的抗震性能和减震性能以及能抵抗周期性应力产生的产生的疲劳破坏；
- 6、此产品绿色环保、无污染，在制作过程中使用优质的环保胶粘剂；甲醛释放量远远低于标准，能确保您的身体健康。

LVL根据实践结果，人们认为单板层积材虽然某些性能不如成材，但单板层积材使其原木本身的缺陷（节子、裂缝、腐朽等）均匀分布在单板层积材（LVL）中，平均性能优于原木锯割成材。

- 1、蠕变性能，单板层积材有良好的抗蠕变性能；
- 2、抗火灾性能，单板层积材（LVL）抗火灾性能优于钢材；
- 3、耐久性，单板层积材（LVL）经加速老化试验发生的破坏比成材胶合时胶层破坏小；其他特性

用途：

LVL主要用于各类包装厂、木制品厂，特别是机械、玻璃、化工等产品的出口包装，此外还广泛用于集装箱垫木、建筑模板构件、建筑横梁、车厢板、家具、地板、房间装潢木龙骨等。