

瓷砖美缝施工效果图 南开瓷砖美缝施工 砖丽美缝

产品名称	瓷砖美缝施工效果图 南开瓷砖美缝施工 砖丽美缝
公司名称	天津市河西区广龙建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开店:红旗路天环装饰9号 河西店:环渤海五金涂料大厦
联系电话	15822186863 15822186863

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市河西区广龙建材销售中心

美缝常见的影响因素

美缝常见的影响因素

1、清洁度：

清洁工作要，不能只清扫表面，瓷砖美缝施工效果图，必须深入缝隙内部深层清洁，确保缝隙干燥无尘，符合施工标准。

2、瓷砖养护期：

瓷砖粘合剂带有一定的水分，不等它干透就进行美缝，粘合剂的水分散不掉，就会出现瓷砖空鼓的情况，也很容易让美缝产品受潮，导致发白和脱落，还要返工重做。所以，瓷砖铺贴完，瓷砖美缝施工哪家好，至少需等一周左右，砖缝干燥后，再进行美缝。

3、瓷砖种类：

美缝施工前，美缝师一定要辨别瓷砖类型。

表面粗糙、硬度小的瓷砖在美缝前一定要打蜡或者贴美纹纸；硬度大，表面光滑的抛光砖清缝后可直接美缝；马赛克、异型砖等小面积不规则砖型使用环氧彩砂。

4、产品比例：

美缝师在装打料时，需打出约40毫米的美缝材料废弃不用，以保证混料管中的美缝产品混合均匀。桶装彩砂使用时，应严格按照比例，合理调配，搅拌均匀，以保证佳的美缝效果。

5、成品养护：

要想美缝效果长久如一，不能忽略基础的美缝养护工作。

正常使用中避免用强酸或强碱的物品直接碰触美缝产品。污渍污染，需及时清理，清理时宜采用PH值为中性的清洗剂，配合柔软干净的抹布。同时美缝不宜长时间浸在水渍里，或在烈日强光下暴晒。

二、美缝步骤

1、采购材料和工具

首先根据需求选择自己需要的美缝产品，然后就是准备施工工具：铲刀、手工刀、压缝工具、手套、抹布、各种刷子、胶（买美缝剂先确定是否有赠送，没有就需要自己购买）、美纹纸or美缝腊、水桶。

2、清理缝隙

准备完前期工作，步需要用铲刀来清理瓷砖缝隙里面的沙石、纸屑等大体积东西。

3、吸尘扫尘

清理完沙石杂质，接下来就是进行除尘工作，用各种缝隙刷把灰尘这类细小东西扫出来，南开瓷砖美缝施工，如果有吸尘器可以用吸尘器多吸几遍，尽量做到无尘的效果。

表面平滑的玻化砖

3.填缝

双组份的水性美缝剂，出胶时要经过混合管混合。未充分混合美缝剂会出现出胶不匀的现象，所以，初始的40公分左右的美缝剂要舍弃掉。

出胶均匀后，沿着瓷砖缝隙均匀挤入美/瓷缝剂。

要把美缝剂尽量打入缝隙深处，混料管尽可能与瓷砖面垂直，以便美缝剂能充满缝隙。

向前走时速度要均匀，同时掌握好力度和频率，以便美缝剂均匀流出。

还有一种电动胶，省力气，但是贵——一个好点的电动胶也要500+了，差不

电动胶

200左右的电动胶淘宝上也有，但有底部漏胶的危险，需要看口碑谨慎购买。

4.压缝

压缝可以让美缝剂有效的填满缝隙，瓷砖美缝施工团队，让缝隙之间的美缝剂高低一致，更加平整。避免出现高低不一致等影响美观度的问题。

用压缝球压平（或者刮板刮平），让美缝更均匀。

阴角线和阳角线要用专门的阴阳角刮板。

瓷砖美缝施工效果图-南开瓷砖美缝施工-砖丽美缝(查看)由天津市河西区广龙建材销售中心提供。天津市河西区广龙建材销售中心位于南开店:红旗路天环装饰9号 河西店:环渤海五金涂料大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德国砖丽在其它中享有良好的声誉。德国砖丽取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德国砖丽全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。