

# 隐钉式聚氨酯封边夹芯板

产品名称	隐钉式聚氨酯封边夹芯板
公司名称	上海腾威彩钢制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏南通海安市大公馆开发大道8号
联系电话	15921863796

## 产品详情

隐钉横铺式**岩棉夹芯板**是以檩条与檩条之间将**板材**横向连接的一款**金属面复合板**

。此款板材以高端大气著称。安装及其方便

，安装完成整个**墙体**表面没有一颗外露**螺栓**、保证了墙面的**防水**

性能，同时也延长了整个墙面系统的使用寿命。横铺板的表面呈凹凸相间的小波纹，安装施工完毕后整个墙面极具现代感。且连接处的连接方式多样，如果想建筑立面的整体一致性很完美可选择无缝连接；如果想在建筑立面做腰线处理，可选择宽缝连接；选择面特别宽泛，从而提升建筑美感！且内部芯材层可以使用**聚氨酯**、**玻璃棉**

、**岩棉**等材料自由切换，标准厚度也可以有50mm、75mm、100mm不同厚度，特殊厚度还可以定制，特殊颜色也可以定制，搭配自如，满足不同的需求及建筑设计风格,我们公司可以做到产品按需定制。**彩钢板**

外板0.5mm-1.5mm，内板0.5mm-0.8mm，保温芯材可以是岩棉、玻璃棉、聚氨酯等，防火等级A1、A2级，芯材的容重可定制，常规有效宽度为1000mm，长度可根据客户要求加工，环保节能，保温效果好，美观大气。目前该产品越来越多的被使用到建筑、装饰、幕墙等工程项目。

隐钉横铺式岩棉夹芯板,隐藏横装板规格参数：有效宽度：1000mm 厚度：50mm、75mm、100mm、120mm 长度：板长可根据用户需要切割 基板选用：彩涂钢板/铝镁锰合金板/不锈钢板 基板厚度：0.4mm-1.0mm 芯材材料：岩棉容重：100-140kg/m<sup>3</sup> PPU容重：32-45kg/m<sup>3</sup> 侧边钢带：无连接方式：隐藏式 板面形式：外板纯平、小波纹，内板纯平、等分压筋 板面保护：双面覆专用保护膜 防火性能：岩棉A级；聚氨酯B级