

真空吸盘 VTEC 不限

产品名称	真空吸盘 VTEC 不限
公司名称	石家庄赛伯特科技有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:VTEC 型号:不限 吸盘类型:真空吸盘
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号东号楼14层
联系电话	86 0311 88825129 13933079702

产品详情

品牌	VTEC	型号	不限
吸盘类型	真空吸盘	吸盘形状	圆型
台面尺寸	35-400 (mm)	电压	5 (V)
电流	5 (A)	功率	5 (W)
吸力	50-1000 (N)	配套机床	4
适用机床	铣床	是否库存	否

特点：擅长吸着凹凸表面和细长的物体。

应用范围：石材，胶合板，瓦页等。

型号	盘径()	内部体积 (cm ³)	垂直输送重量(kg)		
			()		
			-20kpa	-60kpa	-90kpa
vs35	35	6	2.04	5.1	7.1
vs60	60	20	6.12	15.3	24.2
vs100	100	55	18.36	45.9	67.3
vs150	150	125	38	97	133
vs200	200	543	76.53	193.87	275.1
vs300	300	1285	163.26	438.77	653.1
vs400	400	2285	326	876	1300

材质：

e - epdm

吸盘型号

吸盘优势：

- 1、极强耐磨性质，螺纹连接，更换方便。
- 2、橡胶件部分可单独更换，多种吸盘资料，并有多种小配件。
- 3、工作温度范围极大，能吸曲面和粗糙面。

可用下面公式及本页各表找到适合的吸盘型号尺寸及材料：

$$d=113 \times$$

d=所需用吸盘的直径（mm）

m=所提升物体的重量(kg)

n=安全系数通常用2

u=真空度（-kpa）

s=所用吸盘数量

- 1、真空度建议使用-60kpa
- 2、若吸盘是向下，垂直提升重物，安全系数建议使用2
若吸盘是横向，水平提升重物，安全系数建议使用4

短波纹管吸盘：适用于曲面及分离薄片材料。

多波纹管吸盘：适用范围与短式相同，常用于食品工业。

双波纹管吸盘：适用范围与上相同，硅胶制作，易于接管。

通用吸盘：适用于平面或微曲面，不适用于透气的表面。

深吸盘：适用于弯曲及不规则的表面，吸盘可超出物体边缘。

平吸盘：内有抓条，增加了稳定性，适用于平面和垂直提升。

平断面吸盘：适用于大二重、半平面的物体。

平弧吸盘：内有抓条，增加了吸着力、稳定性和灵活性，常用于医药工业。

带泡沫橡胶密封圈的吸盘：适用于石料，混凝土和槽板等粗糙面。

带泡沫橡胶密封的椭圆吸盘;用于长而薄的物体，平面及粗糙面。

椭圆吸盘；适用于长型平面或微曲面。