

# 不锈钢滤芯 316L不锈钢丝

产品名称	不锈钢滤芯 316L不锈钢丝
公司名称	石家庄赛伯特科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	材质:316L不锈钢丝 滤芯形式:不锈钢丝缠绕滤芯 用途:固液分离
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号东号楼14层
联系电话	86 0311 88825129 13933079702

## 产品详情

材质	316L不锈钢丝	滤芯形式	不锈钢丝缠绕滤芯
用途	固液分离	适用范围	过滤器
适用对象	制药、化工、食品	类型	自清杂质无耗材过滤
品牌	赛伯特	规格	5 10 15 20 英寸
工作温度	不受温度限制 ( )	工作最大压差	10 ( MPa )
过滤精度	3-30微米	进出口径	50-100 ( mm )
性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他	原水压力	10 ( KG/cm <sup>2</sup> )
过滤面积	3-50		

316L不锈钢过滤芯流量对应参考表

直径 ( ∅ )	长度 ( 英寸 )	过滤精度 ( 微米 )	流量 ( 公斤/每小时 )
48	5	5	150-180
48	5	30	200-220
48	5	50	240-260
48	5	100	300-360
48	5	150	330-420
48	10	5	300-350
48	10	30	400-450
48	10	50	500-520
48	10	100	550-620
48	10	150	650-700
48	20	5	600-650

48	20	30	700-780
48	20	50	800-850
48	20	100	850-900
48	20	150	900-1000

根据物料粘度流量相应增减

1 滤柱为欧洲原装进口，由截面为v形316l不锈钢丝(宽度1毫米) 单层缠绕而成。

2 耐酸碱，抗腐蚀。钢丝之间形成外小内大的过滤通道，永不堵塞。

3 易清洗，无耗材，运行费低，使用寿命长。

4 滤速快，过滤精度高，料液收率高，无残留。

5 不受料液温度限制，结构简单，维护和保养操作方便。

6 可根据厂家不同的工况条件设计与制造。