

热镀锌无缝钢管经销商 北京热镀锌无缝钢管 星鑫通金属

产品名称	热镀锌无缝钢管经销商 北京热镀锌无缝钢管 星鑫通金属
公司名称	天津星鑫通金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场11-514
联系电话	19888002281 19888002281

产品详情

为什么要选择热镀锌管作为消防管?

为什么要选择热镀锌管作为消防管？

如今热镀锌钢管作为常用的消防管类型，在防火安全领域发挥着的作用。为什么热镀锌管无法被更廉价的焊管或者冷镀锌管替代呢？

热镀锌发明于18世纪中叶，它由热镀锌工艺发展而来，至今已有300多年历史。直到今日，热镀锌依然是钢材防腐蚀方法中普遍、有效的工艺措施。

镀锌保护钢材的原理在于：除了形成一层外覆盖层，阻隔空气和水分对钢管的侵蚀外，还利用的钢比锌的电负性，热镀锌无缝钢管售后，通过优先氧化镀锌层，牺牲掉锌来保护钢铁。因此，河北热镀锌无缝钢管，普通焊管的防腐蚀能力是难以望其项背的，即便是经过涂油涂漆等防腐手段处理过的钢材，防腐蚀能力也无法和热镀锌管相比。

热镀锌管的特点有哪些?

说说热镀锌管的特点

- 1、镀锌层的平均性：钢管试样在硫酸铜溶液中延续浸渍5次不得变红(镀铜色)

2、外表质量：镀锌钢管的外表应有完好的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，热镀锌无缝钢管经销商，允许有不大的粗糙面和部分锌瘤存在。

3、镀锌层分量：依据需方要求，镀锌钢管可作锌层分量测定，其均匀值应不小于500g/平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

热镀锌钢管与冷镀锌钢管的不同

热镀锌钢管：钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌—铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。冷镀锌钢管：锌层是电镀层，天津热镀锌无缝钢管，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。钢管每米重量计算公式： $[(\text{外径}-\text{壁厚}) \times \text{壁厚}] \times 0.02466 = \text{kg/米}(\text{每米的重量})$

热镀锌无缝钢管经销商-北京热镀锌无缝钢管-星鑫通金属由天津星鑫通金属科技有限公司提供。天津星鑫通金属科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星鑫通金属——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场11-514，联系人：王经理。