

防火卷帘门，北京防火卷帘门，特级防火卷帘门，双轨防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门，北京防火卷帘门，特级防火卷帘门，双轨防火卷帘门
公司名称	北京弘盾金泰防火门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘盾金泰 型号:FHJL5025 产地:北京
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-21598 (集群注册)
联系电话	13910171152

产品详情

防火卷帘门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

北京防火卷帘门的门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板，门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔，钢板厚度应不小于3.0mm，门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950。门上的合页不得运用双向弹簧，特级防火卷帘门应设闭门器。双扇门间必需带有盖板缝，并装设闭门器和次第器等（常闭的防火门除外）。门框宜设密封槽，槽内应嵌装由不燃性资料制成的密封条。双轨防火卷帘门的焊接应结实，焊点散布平均，不得呈现假焊和烧穿现象，表面应打磨平整。下面截取一部分国家关于钢质防火门规范的标准 防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。