

无尘车间净化房 厚德鸿飞|按需定制

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无尘车间净化房 厚德鸿飞 按需定制 |
| 公司名称 | 合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市长丰县岗集镇大窑村胡小郢 |
| 联系电话 | 18326762888 18326762888 |

产品详情

如果面积较大厂房的个别净化车间有较高洁净级别的需求，那么势必集中送风的空调机组风量较大，风机压头较高，才能克服风管管道的阻力，以及初效、中效、过滤器的阻力。净化车间噪音控制：FFU的风机一般为几台甚至几十台并联使用，当设计时要考虑FFU噪音的叠加，保证规定“洁净室内的噪音级(空态)，非单向流洁净室不应大于60dB。净化车间风淋室的结构说明：由箱体风淋室，不锈钢（钢涂料颜色钢门与所述门或窗），粗过滤器，过滤器，风扇门，气室，喷嘴互锁控制器，无尘车间净化房，操作面板，若干传感装置的部件。

由于无尘净化车间的平面和空间布置特殊，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置时应特别注意按规定选用符合要求的系统和设备。净化车间风机过滤器单元简称为“FFU”是一个自带送风机(无壳风机)的过滤器送风口，它与其龙骨系统、加压风机、冷却盘管、新风系统以及灯具共同组成了FFU系统。净化车间使用FFU的注意事项：利用FFU解决净化工程存在的问题，利用FFU可以节省空间，解决净化车间吊顶顶端维修空间狭小的问题。

由于无尘净化车间的平面和空间布置特殊，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置时应特别注意按规定选用符合要求的系统和设备。一般过滤器从洁净室内进行更换，而风机多数需要在龙骨架顶端(静压箱内部)维护，但如果静压箱没有足够的高度无法从内部维护风机时，那么就要考虑从净化车间内部进行维护风机的可行性了。净化车间的建筑布局上

一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。

无尘车间净化房-厚德鸿飞|按需定制(图)由合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司提供。合肥厚德鸿飞钢构工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！