

华为UPS30KVA-30KW型号参数报价

产品名称	华为UPS30KVA-30KW型号参数报价
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	华为:30kw 30kva:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

华为UPS5000-A-30KTTL

产品简介：详细描述 华为UPS5000-A-30KTTL产品特点 可靠 138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电 分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率 辅源等冗余设计，消除单点故障 高效

在线模式下效率可达96%，且在低负载率下保持***运行

单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上 易用

兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内

输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

电池节数30-40节可调，实现电池的***配置及利旧 智能

智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%

标配LCD显示屏，支持多种语言，实时显示系统运行状态

标配SNMP功能，支持RS485、干接点等多种接口，易于组网，管理投资小

NetEco智能网管系统，轻松实现对UPS的集中监控 华为5000-A-30KTTL详细参数 基本参数

额定容量30KVA 额定功率30000W 额定电压AC 380/400/415V 额定频率50/60Hz

输入输出参数 输入电压范围AC 138-485V 输入频率范围40-70Hz 输入功因0.99

输出电压范围AC 380/400/415V 输出功因1 其它输出参数效率：95.7% 通信和管理 过载能力
110%负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路)

电池和运行时间 电压电流DC 384V 其它参数 外观尺寸500 × 264 × 800mm 产品重量70k