

混炼胶胶片隔离剂 胶管隔离剂生产

产品名称	混炼胶胶片隔离剂 胶管隔离剂生产
公司名称	青岛莱恩斯橡胶科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:青岛莱恩斯 型号:LNS-HD-PRA 产地:山东青岛
公司地址	莱西市姜山镇泰光路197号
联系电话	0532-13256835851 13256835851

产品详情

混炼胶胶片隔离剂 胶管隔离剂生产

青岛莱恩斯橡胶科技有限公司是一家韩国独资企业，2007年成立于美丽的海滨城市中国-青岛。公司占地面积13416平方米，投资总额80万美元，注册资本146.79万美金，年销售额4300万元。公司主要致力于胶片隔离剂，轮胎内外喷涂液，胶片隔离剂，轮胎动平衡润滑液，轮胎色标线，石蜡以及各种橡胶助剂等产品的研发与销售。本公司拥有多名工程师和从事本行业多年的技术人员，并与青岛科技大学长期合作，共同研究新产品，不断改进生产技术、提高产品质量、不断增强服务意识，用我们的产品和服务态度，为每位客户生产出更有竞争力的产品提供基础，我们愿与橡胶行业共发展！

本公司已获得IATF16949质量管理体系文件

1、产品说明

本产品（LNS-GF-PRA）是一种通过特定工艺制成的水性硬脂酸钙悬浮液（乳液、分散液、液态液体），适用于橡胶塑料产品作为抗粘剂、隔离剂、脱模剂、防粘剂使用。该乳液均匀的包覆在胶粒表面，使胶粒与胶粒之间产生一个滑移界面，阻隔了胶粒间的直接接触，阻止了接触性粘结。

该水钙乳液由于自身的层状晶型结构，内部能够实现层与层之间的滑动，实现内部润滑效果；产品经过

特殊工艺制作，微粒呈均匀球体，使摩擦力进一步降低；内外结合，使润滑效果增强。改善了胶粒的下游加工的应用性能。在下游加工过程中，本产品能够改善胶粒制品的抗老化性。

2、产品技术指标

外观：白色乳液

固含量：50 ± 2%

粘度：400mPa.s(25)

PH值（2%分散液）：9 ~ 12

密度：1.05 ± 0.05 (g/cm³)

细度：6um

3、产品特性

防止胶粒堆积结块；改善胶粒后期使用的润滑性能，提高脱模效果；

产品白度高；储存稳定性好；

粒径小，分散性好，相容性广，不会产生沉淀与漂浮；

对胶料性能无不良影响。

4、使用方法

使用时，可根据自身需求，直接或稀释添加。经过喷洒或浸淋与胶料混合均匀，可起到隔离效果。

5、包装与储存

本品采用吨桶或500KG塑料框或50KG桶包装。

室内2~40℃。在不取用时，桶盖要保持密封，以防止结皮。