

防水钢板厂家|建筑止水钢板|预埋止水钢板

产品名称	防水钢板厂家 建筑止水钢板 预埋止水钢板
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:300*3 300*4 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

地下室外墙钢板止水带焊接要求

地下室外墙因不是一次浇筑完成，在二次施工的时候有一条施工缝，由于接触到地下部分容易渗水我们采取预置钢板止水带的方法来解决渗水问题。正常现在工程上用的规格都是300*3或300*2.75，为方便运输都是3米的长度，但我们的砼墙建筑不是都是3米的，还有就是转弯处，这些都需要进行焊接的工序，那么地下室钢板止水带的焊接有什么要求呢，

为此做了一个总结，主要有以下几点:

一、材料及场地人员的准备工作

- 1.材料:止水钢板有焊条要符合施工质量标准和要求;
- 2.焊工持合格证，电弧燃烧稳定，无成块脱落现象;
- 3.电源符合要求，必须可以安全使用;
- 4.作业场地要求安全的保护措施，以及防火通风，防止烧伤、触电事故的发生;
- 5.操作人员要熟悉图纸

二、工艺流程

- 1.止水钢板的定位(放置外墙中间，折弯处朝迎水面);
- 2.止水钢板的固定(采用钢筋焊接固定，斜向钢筋焊接，不直接焊接在结构筋上);

3.接头焊接(两块板搭接长度大于50mm，两端满焊，焊接高度不低于钢板厚度);

4.检查预收(报监理、甲方验收);

三、钢板止水带质量要求

1.表面清洁无锈、划痕等;

2.焊缝的焊波应均匀，不得裂缝或烧穿

四、注意事项

1.在施工安装前钢板就尽量接长，可以减少工作量;

2.与柱箍筋产生交叉处，应将钢板范围内的柱箍筋折断与钢板焊接;

3.天气异常，雨水雪天气不可露天焊接

五、安全生产

1.产品安全:对钢板进行保护不乱踩乱折，保证钢板位置正确;

2.工地做好安全防护工作，工人戴安全帽

看来钢板止水带焊接真的不是看起来那么简单，各种与之相关的工作都要必须做到位才可以的哦。