

建筑工地用止水钢板厂家

产品名称	建筑工地用止水钢板厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:300*3 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

质量标准

- 1、止水钢板焊缝必须饱满，无夹渣，焊缝高度满足要求，焊缝无砂眼，无烧伤、咬边现象，接缝处钢板和螺杆无变形、翘曲现象，止水钢板的位置、标高正确；
- 2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查，断面不符合要求的进行退换或截掉不用。
- 3、应尽量保证止水钢板在墙体中线上。
- 4、止水钢板的两块钢板之间的焊接要饱满，确保不渗水，一般是双面焊；止水螺杆安装后孔洞没有缝隙，止水片无损坏。
- 5、止水钢板墙体转角处得处理： 、整块钢板弯折； 、丁字形焊接； 、7字形焊接。
- 6、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上止水钢板穿过剪力墙时，可以将所穿过的拉勾断开，然后把两端的拉钩焊接在止水钢板上。止水螺杆穿过剪力墙的时候，先保证止水螺杆的位置，然后尽量再保证剪力墙钢筋的位置。

成品保护

- 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动；
- 2、在模板合模前，再一次对止水钢板的位置和外观进行检查，发现问题及时处理。

止水钢板

止水钢板的定义：建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

钢板止水带的规格型号主要有200*2mm 200*3mm 300*2mm 300*3mm 350*2mm 350*3mm 400*4mm 450*4mm等等。