

# 华为UPS5000-A-30KTTL电源

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 华为UPS5000-A-30KTTL电源                   |
| 公司名称 | 上海市链驰电源科技有限公司                          |
| 价格   | 9000.00/台                              |
| 规格参数 | 华为:30kw<br>30kva:220v/380v<br>深圳:外置蓄电池 |
| 公司地址 | 上海市闵行区江汉路223号1层                        |
| 联系电话 | 17521768615 17521768615                |

## 产品详情

UPS5000-A系列主要应用于中大型数据中心、调度中心、控制中心、管理中心等关键供电场景，为重要负载提供额定电压为380/400/415V的交流不间断供电保护。

UPS5000-A可覆盖客户30-800kVA的供电保障需求，具有可靠性高、效率高、功率密度高等优势，采用全数字控制及IGBT整流技术，通过1400余项的测试，确保任何工作条件下均有优异的输出质量。

应用于电信、金融、政府、交通、石化等各种行业，为中大型供电场景提供可靠的不间断供电保障。

### 可靠

优异的负载/电网/环境适应性，电压范围138-485V，确保业务设备供电安全可靠；

### 高效

在线模式下效率高达96%，支持ECO模式，效率达99%，节约能源成本50%以上；

### 简单

供配电状态实时监控，UPS供配电系统核心参数自动巡检，免除人工巡视。

### 技术规格

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                |                                                                               |                                  |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 额定容量           | 30kVA/30kW40kVA/40kW                                                          | 60kVA/54kW80kVA/80kW120kVA/108kW | 200kVA/200kW     |
| 输入输出制式         | 三相五线                                                                          |                                  |                  |
| 额定电压           | 380/400/415 Vac                                                               |                                  |                  |
| 电池电压           | 360 ~ 528Vdc (30-44节, 电池节数可调, 30/40/80kVA默认32节, 60/120kVA默认40节)               |                                  | 360 ~ 528Vdc     |
| 过载能力           | 30/40/80kVA : 110%负载60min后转旁路 ; 125%负载10min后转旁路 ; 150%后转旁路 ; 150%负载0.5min后转旁路 |                                  |                  |
| 效率             | 95.70%                                                                        |                                  | 96%              |
| 噪音             | 58 dB                                                                         | 64 dB                            | 65 dB/68 dB      |
| 高 × 宽 × 深(mm ) | 500 × 264 × 800                                                               | 1020 × 440 × 850                 | 2000 × 600 × 850 |
| 通讯功能           | 干接点、RS485、SNMP                                                                |                                  |                  |