

华为UPS30kva满载30kw外接蓄电池

产品名称	华为UPS30kva满载30kw外接蓄电池
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	华为:30kw 30kva:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

UPS5000-A系列主要应用于中大型数据中心、调度中心、控制中心、管理中心等关键供电场景，为重要负载提供额定电压为380/400/415V的交流不间断供电保护。

UPS5000-A可覆盖客户30-800kVA的供电保障需求，具有可靠性高、效率高、功率密度高等优势，采用全数字控制及IGBT整流技术，通过1400余项的测试，确保任何工作条件下均有优异的输出质量。

应用于电信、金融、政府、交通、石化等各种行业，为中大型供电场景提供可靠的不间断供电保障。

可靠

优异的负载/电网/环境适应性，电压范围138-485V，确保业务设备供电安全可靠；

高效

在线模式下效率高达96%，支持ECO模式，效率达99%，节约能源成本50%以上；

简单

供配电状态实时监控，UPS供配电系统核心参数自动巡检，免除人工巡视。

技术规格

--	--	--	--	--

额定容量	30kVA/30kW40kVA/40kW	60kVA/54kW80kVA/80kW120kVA/108kW	200kVA/200kW
输入输出制式	三相五线		
额定电压	380/400/415 Vac		
电池电压	360 ~ 528Vdc (30-44节，电池节数可调，30/40/80kVA默认32节，60/120kVA默认40节)		
过载能力	30/40/80kVA：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载0.5min后转旁路		
效率	95.70%		96%
噪音	58 dB	64 dB	65 dB/68 dB
高 × 宽 × 深(mm)	500 × 264 × 800	1020 × 440 × 850	2000 × 600 × 850
通讯功能	干接点、RS485、SNMP		

本系列涵盖了UPS5000-A对应容量等级为30kVA、40kVA、60kVA、80kVA、120kVA对应机型为 UPS5000-A-30KTTL,UPS5000-A-40KTTL,UPS5000-A-60KTTL, UPS5000-A-80KTTL,UPS5000-A-120KTTL华为UPS-5000-A-30KTTL代号说明:UPS：Uninterruptible Power System缩写，表示UPS产品;5000：中型容量UPS;A：A系列;其后30K,40K表示输出容量；TT:产品形态为塔式机L:表示外接大容量电池组华为UPS-5000-A-30KTTL产品定位及适用对象：

UPS5000-A系列是华为发布的***塔式UPS。UPS5000-A采用在线式双变换设计，基于DSP全数字化控制，提供可靠、高效、易用、智能的UPS。

UPS5000-A聚焦于可靠、节约、智能、简易的解决方案，可为以下领域提供可靠、高质量的供电保证：

服务器机房

中小型数据中心

中小型企业电信和互联网交换机机房

区域网络和通讯设备机房

金融等行业分支机构机房

基础设施，如：控制机房、无线电系统、家庭、办公室等其他交流供电场景