

# 电工安全帽、安全带、绝缘梯、安全绳预防性检测

产品名称	电工安全帽、安全带、绝缘梯、安全绳预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

一般防护安全工器具（一般防护用具）；

是指防护工作人员发生事故的工器具。如安全帽、安全带、绝缘梯、安全绳、脚扣、防静电服（静电感应防护服）、防电弧服、导电鞋（防静电鞋）、安全自锁器、速差自控器、防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、SF6气体检漏仪、氧量测试仪、耐酸手套、耐酸服及耐酸靴等。

安全工器具检测使用分为三步：1、检查 2、使用 3、放置。

一、检查： 标签、合格证是否完善，且在试验合格的有效期内。 外观：表面有无损伤和是否清洁；有污垢和灰尘的应擦拭干净；表面有损伤和烧灼痕迹的不得使用；不得有裂缝、破洞、毛刺、划痕等缺陷。 充气试验：将手套朝手指方向卷曲，观察有无漏气或裂口。

二、使用：戴手套时应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分。

三、放置： 使用后必须擦干净，放置处不得直接接触地面、墙面，防止受潮、脏污； 要与其他工器具分开放置，以免损伤绝缘手套； 绝缘手套应成双、定置摆放。

### 第二节 绝缘靴

一、检查： 标签、合格证是否完善，并在试验合格的有效期内； 外观：表面是否清洁、有无损伤；有灰尘和污垢应擦拭干净；表面损伤的和有烧灼痕迹的不得使用；不得有裂缝、破洞、毛刺、划痕等缺陷。 绝缘靴的使用期限：制造厂规定以大底磨光为止，即当大底露出黄色面胶（绝缘层）就不适合在电气作业中使用了。 绝缘靴筒必须保持干燥。

二、使用：使用时应将裤管套入靴筒内；裤管不得长及地面。

三、放置：使用后必须擦干净，放置处不得直接接触地面、墙面，防止受潮、脏污；要与其他工器具分开放置，以免损伤绝缘靴；绝缘靴应成双，定置摆放。