

华为UPS2000-G-20KRTL不间断电源

产品名称	华为UPS2000-G-20KRTL不间断电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	华为:18kw 20KRTL:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

产品名称

[华为 2000-G-20KRTL](#)

额定容量

20kVA

额定功率

20KVA

额定电压

220/230/240Vac

输入配线	1Ph (L/N)+PE , 单相输入 ; 3Ph (L1/L2/L3/N) +PE , 三相输入
输入电压范围	单相 : AC 80-280V (80-176V AC间 , 负载在40-99%间线性降额。) 三相 : AC 138-485 (138-305V AC间 , 负载在40-99%间线性降额。) V
输入功因	> 0.99
电流峰值比	3:1
其它输出参数	输出电压精度 : $\pm 1\%$ 输出波形失真度 (THDu) : < 4% , 非线性负载 , < 2% , 线性负载
过载能力	市电模式 , 105-125%负载下 : 5min , 旁路正常转旁路 , 旁路异常直接切断输出市电模式 , 125-150%负载下 : 1min , 旁路正常转旁路 , 旁路异常直接切断输出市电模式 , 150%负载下 : 0.1s , 旁路正常转旁路 , 旁路异常直接切断输出
后备时间	> 4分钟
电池类型	VRLA , 12V DC
电压电流	192-240Vdc
充电时间	3小时内回充大于90% , 6kVA /10kVA标准机 ; 6kVA /10kVA长延时机以及15kVA/20kVA由接入电池容量决定
工作环境	工作温度 : 0-40 , 工作湿度 : 0-95%
存储环境	存储温度 : -40-70
操作高度	1000m不降额1000-4000m参考IEC62040-3降额
外观尺寸	130 × 430 × 685mm
其它性能	开机电压 : 120V AC-280V AC发电机接入容量 : 小1.5倍UPS额定容量发生过载 , 切断pL上的负载 , 再重新进行过载判断。 电池模式下 , 当电池电压低于某设定值时 , 切断pL上的负载。 电池模式下 , 当电池放电时间超过某设定值时 , 切断pL上的负载。
其它特点	塔式、机架式一体 , 长机 , 单进单出 , 三进单出或三进三出

