

## 432芯光纤交接箱 室外三网合一光交箱大放送

产品名称	432芯光纤交接箱 室外三网合一光交箱大放送
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

### 产品详情

#### 432芯光纤交接箱 室外三网合一光交箱大放送

光纤复合架空地线(OPGW)光缆兼具地线和光缆的双重功能，这种地线光缆结构简单可靠，可以与现有地线相匹配，并且安装在铁塔上不会增加负荷，可以保持铁塔现有挡距，非常适合应光纤复合架空地线(OPGW) 光缆作为输电线路的屏蔽线和防雷线，对电力导线抗雷闪

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线光缆连通。光缆交接箱安装的装设地点除由主干光缆总长度决定外,还与交接区的地形及其他因素(基建、维护费等)有关。从理论讲,它应安装在交接箱区的几何中心、配线光缆长度短处。光缆交接箱可分为落地式、壁挂式两种安装方式。

光缆交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠,箱体横平竖直,箱门应有完好的锁定装置。光缆交接箱装配应零配件齐全,端子牢固。交接箱编号、光缆及线序编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。本任务选用宁波远捷通信公司生产的壁挂式48芯光缆交接箱,光纤接头为通用型,可适配SC、FC、LC、ST等光纤接头。

该光缆交接箱为单开门结构。适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的熔接终端、存储以及调度等功能,适用于光纤局域网、区域网及光纤接入网等。

电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布,

远捷通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品(该产品为电信公司标准,电信暂不采用集团公司标准的产品)。现将光交的配置、规范化的走纤(盘纤)管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考。CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型,该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱,在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件,一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料(2011)22号无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为:(1)

将电信标准的新光交与远捷通信公司OCC要求进行了统一,288芯及576芯每面均调整为28

个托盘位和28个光分插槽位。其中对576芯光交在一级分光使用时增加了上部、中部2个双面过纤通道,局部少量用户双面间可跳纤(应严控)有利于光口的充分利用。(2)对288芯和576芯光交在一级分光使用时取消了光分插槽上部的理纤板,其目的是保证中间走纤通道的宽度,上联纤不需走箱体侧面联到光

分端口（仍走中间通道），只需移动左安装导轨20mm（144芯移动下安装导轨20mm）即可。厂家一次提供的熔接、存储一体化托盘（盘好纤）经远捷通信相关人员评审通过后方能供货或收货，尾纤长度要求改为定长1.8米。