

养殖专用水帘冷风机车间安装标准

产品名称	养殖专用水帘冷风机车间安装标准
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	675.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

冷风机的安装地理位置影响送风量以及空气的清鲜度。

安装在室外时，确保清鲜的空气流通。可将主机尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有异味的排气口处。

安装在墙壁上时，屋顶上或室外的地坪上，应避免[风管](#)

过长。一般长度15-20米佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为冷风机总送风量的80%。

冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

工业冷风机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。养殖专用水帘冷风机车间安装标准

冷风机[环保空调](#)

可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

冷风机环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。

降温原理：由于湿帘内孔壁均匀布满水膜，当干热空气穿过湿帘时，湿帘上的水会被空气夹裹而形成蒸发现象。由于蒸发是一个系热过程，从而使得干热空气温度下降，湿度增加，空间空气变得凉爽湿润。无论原来的空间温度是有多高，灰尘是多浓，异味是多重，冷风机能使空间环境得到适宜的改善。养殖专用水帘冷风机车间安装标准