

# 防汛排水备用6寸汽油自吸水泵

产品名称	防汛排水备用6寸汽油自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-60EW 品牌:大泽动力 启动方式:电启动
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

防汛排水备用6寸汽油自吸水泵 大泽动力汽油自吸水泵具有自吸性、耐腐蚀、无泄漏等优点。此泵以静密封取代动密封，使过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它离心泵轴封无法避免的跑、冒、滴、漏、之弊病，过流部件的材料均采用耐腐蚀纳米聚丙烯(PP)为主要材料，使用范围广，耐腐蚀性能强。该泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，自吸时间短，寿命长，运行可靠。水泵具有不同的用途，不同的输送液体介质，不同的流量、

不同扬程的范围，因此，它的结构形式当然也不一样，材料也不同，概括起来，大致可以分为：

- 1、城市供水
- 2、污水系统
- 3、土木、建筑系统
- 4、农业水利系统
- 5、电站系统
- 6、化工系统
- 7、石油工业系统
- 8、矿山冶金系统
- 9、轻工业系统
- 10、船舶系统

产品型号：TOTO-60EW

进水口直径：150MM

出水口直径：150MM

标准流量：150m<sup>3</sup>/h（每小时150立方米）

流量：160m<sup>3</sup>/h

扬程：27M

吸程：8M

额定转速：3600rpm（15HP）

动力型号： ET1V90F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，汽油发动机

缸径X行程： 88\*75

排量： 420CC

供油方式： 自流式

额定功率： 12KW

使用燃料： 90#以上无铅汽油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 1.65L

油箱容积： 20L

噪音水平： 70 (7m/dB)

启动方式： 手/电启动

运行时间: 10h

净 重： 80公斤

外形尺寸： 760\*540\*650MM

流量： 170m<sup>3</sup>/h

扬程： 20M

额定转速： 3000rpm

耗油量： 245g/kw.h

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，汽油发动机

排量： 500CC

使用燃料： 汽油

运行时间: 10-15h

净 重： 110公斤

外形尺寸： 800\*630\*760MM

OHV顶置气门设计，更低的运转温度，更高的燃油效率，更清洁的排放.减振垫，提升水泵稳定性，使振动水平更低，不见磨损更少。自吸功能，使抽水更加快速，容易操作。铸铁缸套，更加耐磨先将机组预热10分钟再停机，在汽油机上找到一次性滤清器，用皮带扳手拧开，新滤清器口安装前，检查封口环正好在新滤清器上，清洁接触面，将指定润滑油装满新滤清器，避免因空气产生背压。并在封口环上边涂抹少许，将新滤清器装回原位，用手拧到底，再用力拧进2/3圈。更换滤清器后再开机运行10分钟。注意：更换机油滤清器时必须更换润滑油。