

养殖专用水帘冷风机组装效果推荐

产品名称	养殖专用水帘冷风机组装效果推荐
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	675.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

环保空调不仅可以迅速的降低室内的温度，而且还可以大大提升室内空气的质量。节能环保空调的降温原理是利用水的自然蒸发吸收空气中的热量从而降温，即是物理学中的蒸发降温，当空气穿过湿帘体，湿帘体中的水蒸发进入到空气中。水由液态蒸发变成气体带走空气中大量的热，使进入的空气冷热达到制冷的效果。运行时也将室内闷热、异味、粉尘、混浊的空气排出室外，使室内始终保持清新空气。

尽管与传统中央空调相比，制冷效果稍微逊色一点，但是环保空调更拥有传统空调没有的优势。

水冷风机的安装步骤：

一般市面上分三种机型：顶出风、侧出风、底出风：顶出风机组挂墙式安装说明

采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。养殖专用水帘冷风机组装效果推荐

技术要求：

- 1、支架焊接和安装要牢固；
- 2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、安装必须水平；

- 4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、外墙风管都要作好防水处理；
- 6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

水冷空调的工作原理:根据“水蒸发吸热，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，通过风机网室内送风，室外的新鲜空气流经浸水的湿帘后空气与水分充分接触的同时吸收空气中的显热，从而达到通风、降温、换气、除尘。增加室内含氧量的目的。养殖专用水帘冷风机组效果推荐