

# 上海岩棉夹芯板，夹芯板生产

产品名称	上海岩棉夹芯板，夹芯板生产
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	材质:岩棉 产地:上海 产品类别:防火板
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

## 产品详情

材质	岩棉	产地	上海
产品类别	防火板	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.056	等级	A级
规格	可定做	抗弯强度	强
抗压强度	强	品牌	享聚
使用温度	600	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	EPS外墙保温系统		

上海享聚彩钢结构有限公司021-39105764专业生产岩棉夹芯板及其生产工艺是一项目前\*先进的发明,它实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体,从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式,在满足建筑物保温隔热、隔声、防火等要求的前提下,更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用,已成熟完善。

用途：我公司的岩棉夹芯板分屋面板和墙板两种类型，能广泛地应用于有防火、隔声、保温要求的工业与民用建筑的屋面、外墙和内部隔断，尤其是消防要求高的项目。构造：1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体需要，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀铝钢板。钢板先经成型机轧制成型后再与岩棉工厂复合。2) 岩棉芯材：采用密度为120kg / m<sup>3</sup>岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横截面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。