

福建ABS批发 台湾台化 ABS AG15AA 原厂原包

产品名称	福建ABS批发 台湾台化 ABS AG15AA 原厂原包
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	11.00/KG
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AG15AA 产地:台湾
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

ABS塑料-ABS加工温度：

1、螺杆式套筒加热温度180~240度，射出压力700~1200kg/cm²，水分控制在0.3%以下才可成型，料管温度段为200-250度，第二段为190-240度，第三段为180-240度，第四段为160-200度，模具温度为40-85度，螺杆转速为40-100rpm，保压为20-50kg/cm²，背压为0-200 kg/cm²。

2、柱射式套筒温度：喷嘴200-260度，段200-260度，第二段为200-240度，第三段为180-2630度，模温50-80度，射出压力1000-2000 kg/cm²。

ABS塑料-ABS的分类：

01.ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲击型、高抗冲击型、中抗冲击型等品种；

02.ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

03.ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

长期供应ABS塑胶原料：一般通用级ABS，阻燃防火级ABS，抗静电ABS，吹塑级ABS，挤出板材级ABS，挤出管材级ABS，耐热级ABS，高光泽ABS，抗冲高韧ABS，可电镀级ABS，透明ABS，高流动ABS以及玻纤增强级ABS等等。

阻燃级：

LG ABS AF-302G: 阻燃，耐候性好，微丸，注塑成型。

LG ABS AF-303：阻燃，通用。微丸，注塑成型。

LG ABS AF-303G：阻燃，高流动性。微丸，注塑成型。

LG ABS AF-303S：阻燃，良好的流动，良好的抗冲击性。

LG ABS AF305D：阻燃，良好得抗紫外线，高耐热性，良好的表面外观。

LG ABS AF305HT：阻燃，高耐热性。

LG ABS AF305L：阻燃，良好得抗紫外线，高耐热性，良好的表面外观。

LG ABS AF-306：阻燃，注塑成型。

LG ABS AF308：阻燃，良好的抗紫外线，高耐热性。

LG ABS AF-310：阻燃，良好的抗冲击性。

LG ABS AF-312：阻燃，良好得抗紫外线，高耐热性，良好的表面外观。

LG ABS AF312A：阻燃，电气/电子应用。

LG ABS AF312B：阻燃，电气/电子应用。

LG ABS AF312C：阻燃，电气/电子应用。

LG ABS AF312T：阻燃，电气/电子应用。

LG ABS AF-320：阻燃，微丸，注塑成型

LG ABS AF-325：阻燃，高流动性，微丸，注塑成型。

LG ABS AF-335：阻燃，耐候性好，微丸，注塑成型。

LG ABS AF-341：阻燃，微丸，注塑成型。

LG ABS AF342：阻燃，微丸，注塑成型