

新疆和田市岩棉保温卷毡外墙防火阻燃隔热防潮卷毡

产品名称	新疆和田市岩棉保温卷毡外墙防火阻燃隔热防潮卷毡
公司名称	廊坊正盛节能科技有限公司
价格	169.00/立方米
规格参数	名称:岩棉卷毡 型号:1200*600 产地:河北廊坊大城
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村东查看地图
联系电话	18203265559

产品详情

防火阻燃保温卷毡岩棉毡

产品特点：

保温性能优越

A1级防火材料

酸度系数1.8 减少对介质的腐蚀

憎水 耐老化

可降解 绿色产品

保温--柔软细腻的韧性纤维、随意弯曲、裁剪纤维丝直径4-7 μ m
保证了产品的保温绝热效果，弯曲对折不断裂，导热系数0.040。

规格型号

密度 60-120kg/m³

长度 5000-2500mm

宽度 1200/600mm

厚度30mm-100mm

表面可缝铁丝网、玻璃丝布、加筋铝箔、无纺布等

保温卷毡岩棉毡产品采用优质玄武岩作为原料，具有良好的不燃性，熔点在1000 以上，在隔热防火、降低或吸收噪音方面特别有效。

适用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。其单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证不会有撕裂和破坏。

性能为不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。

同时也适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。防火等级A1级，在防火保温、吸音降噪的同时，有较好的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点，能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构基本同寿命，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。

也有专为幕墙系统设计，具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点，同时具有良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。

主要性能

1、防火

岩棉原材料采用天然的火山岩石, 是不燃性建筑材料防火材料。

2、保温隔热

岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有较好的保温效果。

3、吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构,决定了岩棉是一种出色的吸音降噪料。

4、憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%；吸水率极低，无毛细渗透。

5、抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境下, 体积吸湿率小于0.2%；按ASTMC1104 或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

6、无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH 值为7—8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

岩棉因为具有良好的防火、保温和吸音等特点，在建筑墙体、屋顶的保温隔音，建筑隔墙

、防火墙、防火门和电梯井的防火、降噪中有良好的应用。又因为产品在生产过程中憎水添加剂的添加，使之具备了很好的防潮性能，因此在船舶的保温隔热和防火隔断；车辆、移动设备、冷库工程、空调管道、潮湿环境中的保温防火防潮中应用广泛。 **的岩棉产品是我公司长期生产供应的产品，广大客户可以随时咨询厂家。

**化生产岩棉夹芯板、复合板、岩棉板、外墙用岩棉板、岩棉条、岩棉管等岩棉制品和玻璃棉夹芯板、复合板、玻璃棉板管毡等玻璃棉制品及新研制的泡沫玻璃、防火隔离带及制品，四大支柱产业。