

SN1/PE防渗型500g一布一膜

产品名称	SN1/PE防渗型500g一布一膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	断裂强度:7500N 伸长率:78% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

SN1/PE防水型500g一布一膜是采用涤纶无纺布与聚乙烯薄膜经过热熔复合工艺而制成的一种防水土工布。PE膜主要用来防渗，无纺布起加筋、排水、增加土工膜与土之间的摩擦力和反滤等作用。用于水库、河道、渠道、人工湖等防渗工程。

一布一膜的施工方法：

按先下游后上游的顺序铺设,上游幅压下游幅，搭接缝方向垂直于流水方向，这样可使膜料在水流压力下，连接缝密合，提高防渗效果。铺设时，先将布料的一端与先铺好的布料或原建筑物在现场焊接牢固，在提高防渗效果的同时，可使膜料一端固定，易于拉展铺开。铺设时留有小褶皱，可以适应保护层填筑时造成的局部变形，膜下空气完全排除，可避免在填筑时膜下空虚产生局部压力顶破膜料。膜料幅间的连接缝采用焊接，搭接面不得有污垢、砂土、积水等影响焊接质量的杂质存在。有损坏处，要修补或更换，及时按监理人的指示经行修理，在修理土工合成材料前，应当将保护层破坏部位下不符合要求的料物消除干净，补充填入合格料物，并予整平。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料在破损部位上，其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。