西卡聚氨酯胶，sika密封胶

产品名称	西卡聚氨酯胶，sika密封胶
公司名称	上海屿达贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:sika西卡 型号:221 粘合材料:聚氨酯
公司地址	中国 上海市松江区 文翔路1000号松云银座大厦2203室
联系电话	86 021 37826258 13501695331

产品详情

品牌	sika西卡	型号	221
粘合材料	聚氨酯		

sikaflex ® -221单组分粘接密封胶产品技术数据化学基础单组分聚氨酯颜色(cqp1 001-1)白色，灰色，黑色，褐色固化机理湿气固化密度（未固化）(cqp 006-4)约1.3kg/l，取决于颜色抗下垂性好施工温度+5°C- +40 ° c表干时间1 (cqp 019-1) 约60min.施工时间1 (cqp 526-1) 约45min.固化速率(cqp 049-1) （见图表）收缩率 (cqp 014-1) 约5%邵a 硬度 (cqp 023-1 / iso 868) 约40拉伸强度 (cqp 036-1 / iso 37) 约1.8n/mm2断裂延伸率 (cqp 036-1 / iso 37) 约500%撕裂强度 (cqp 045-1 / iso 34) 约6n/mm玻璃化转变温度 (cqp 509-1 / iso 4663) 约-45 ° c接口位移承受能力12.5%工作温度 (cqp 513-1) 长期短期1 天1 h-40 ° c 到+90 ° c120 ° c140 ° c保质期 (25 ° c 以下密封保存) (cqp 016-1) 12 个月1) cqp = corporate quality procedure 1)23 ° c / 50% 相对湿度产品描述sikaflex ® -221
是一种高品质，多用途，抗下垂，单组分的聚氨酯密封胶，
其和空气中的湿气反应而固化，形成永久弹性体。对于美国：符合astm c920 和联邦标准 tt-s-00230c。sikaflex ® -221 是按照iso9001 / 14001 质量保证体系和相关防护规定生产制造的。产品优越性- 单组分- 有弹性- 低气味- 抗老化及风化- 无腐蚀- 可喷涂- 可打磨- 和许多基材有良好的粘接- 通过nsf 的认证，可以与食品偶尔接触适用范围sikaflex ® -221 与许多基材有良好的粘接。它适用于需要较高粘接强度的永久弹性密封。适用的基材包括木头，金属，金属底漆和面漆（双组分系统），陶瓷材料和塑料。如果用在受力易裂开的有色的或透明的基材上，请征求制造商的意见。本产品仅供有专业技能的用户使用。为了保证粘接效果及产品与材料的相容性，事先应在实际的基材和环境下做试验。