

JCD-40 多功能建材冻融试验机 混凝土慢速冻融试验机

产品名称	JCD-40 多功能建材冻融试验机 混凝土慢速冻融试验机
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

执行标准：

符合GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》之慢冻法

JG/T243-2009《混凝土抗冻试验设备》、

DL/T《水工混凝土砂石骨料试验规程》

国标标准SO10545-12-1995标准

国标GB/T11973-1997

GBT 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

GBT 3810.12-2006 陶瓷砖试验方法 第12部分抗冻性的测定

GBT 2542-2012 砌墙砖试验方法

用途：

产品用于气冻水融法评价混凝土抗冻性能。陶瓷砖、红砖、混凝土的抗冻性检测、自动控制升温、降温及恒温的自动循环冻融检测设备。

特点：

1、该设备具有高自动化、高效率、并可配置上位机软件实现远程监控，可按预先设定的参数自动完成冻融循环的特点。

- 1、控制仪为点阵液晶显示，中文操作菜单，全数字及四向导航键。
- 3、出厂前已按各种建材的属性设置了不同的温度曲线数据，用户在设置时只需直接选定相应的曲线即可。
- 4、系统留有二组可自定义参数的功能，可为其它标准的要求做升级。
- 5、内胆采用 304不锈钢板，
- 6、本设备具有噪音低，能耗省，性能稳定等特点。

产品配置：

JCD建材冻融主机：1台

18B20长杆传感器：5根(其中1根为赠送备份用)

串口线：1根

件架：1套

6分铝塑管：2米

4分2米进水管：1根

放水过滤盒：1个

8mm有机玻璃面板：1块

生料带：1卷

说明书及保修卡：1份

软件光盘：1张

方正商用PC电脑：1套(选配)

技术参数：