

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

产品名称	乐泰515厌氧平面密封胶，胶水
公司名称	上海屿达贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:515 粘合材料类型:金属类 品牌:乐泰
公司地址	中国 上海市松江区 文翔路1000号松云银座大厦2203室
联系电话	86 021 37826258 13501695331

产品详情

型号	515	粘合材料类型	金属类
品牌	乐泰	剪切强度	00 (MPa)
有效物质	00 (%)	活性使用期	00 (min)
工作温度	00 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	00	CAS	00
应用领域	平面密封		

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。

乐泰515厌氧平面密封胶，胶水

通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰件。允许法兰在工作时有微小的位移。