

防水材料厂家 济宁防水材料 先声材料

产品名称	防水材料厂家 济宁防水材料 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

JS防水涂料的基本颜色是白色，具有明显的热反射功能。与传统的黑色屋顶相比，它具有隔热效果，并且可以调制成彩色来装饰和美化屋顶和外墙。它的整个涂层没有接缝，可以适应基层中微小变化的特征。此外，JS防水涂料具有有机分子极性基团，因此它和许多极性材料具有良好的粘合性。特别是，它代替了聚乙烯醇胶和水泥来粘合聚乙烯聚纤维卷材，这突出了其优异的质量，从而改善了防水层的不渗透性，抗裂性和柔韧性的综合性能

防水涂料的施工要求：

涂料施工前必须对基层表面的缺陷和渗水进行认真处理。因为涂料尚未凝固时，如受到水压力的作用会使涂料无法凝固或形成空洞，形成渗漏水的隐患。基面干净、无浮浆，地下防水材料，有利于涂料均匀涂敷，并与基面有一定的粘接力。基面干燥在地下工程中很难做到，所以此条只提出无水珠、不渗水的要求。

基层阴阳角涂布较难，根据工程实践，sbs防水材料，规定阴阳角做成圆弧形，以确保这些部位的涂布质量。

涂料防水层的施工只是地下工程施工过程中的一道工序，其后续工序，如回填、底板及侧墙绑扎钢筋、浇筑混凝土等均有可能损伤已做好的涂料防水层，特别是有机防水涂料防水层。所以本条对涂料防水层的保护层作法做出了明确的规定。

穿墙（板）管根或地漏口渗漏怎么办？

正面堵漏

- 1、穿过楼地面管道的根部积水渗漏，应沿管根部小心凿出宽度10mm，深度15mm的沟槽，清理浮灰、杂物后，槽内涂刷加固二合一，并涂刷至管道与地面交接部位。
- 2、管道与楼地面间裂缝小于1mm，防水材料厂家，应将应裂缝部位清理干净，并涂料防水胶进行封堵。绕管道及管道根部地面涂刷两遍防水胶，涂膜厚度不应小于2mm。
- 3、因穿过楼地面的套管损坏而引起的渗漏水，济宁防水材料，应更换套管，对所设套管要封口，并高出楼地成20mm以上，套管根部要密封，如仍渗漏可按上款要求进行修补。

反面堵漏

- 1、在背水面管道根部周边剔槽，应沿管根部小心凿出宽度10mm，深度15mm的沟槽，用无纺布浸润胶沿管口缠绕，并涂抹均匀。
- 2、用堵漏灵沿管道管口补平管槽，充分封堵密实。
- 3、堵漏灵强度增强，完全干涸后，对漏水周边墙面与管道再涂刷一遍防水胶。

防水材料厂家-济宁防水材料-先声材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司为客户提供“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”等业务，公司拥有“先声”等品牌，专注于建材加工等行业。，在南京市雨花台区铁心桥大街36号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邱总。