

600x800防爆配电箱控制箱厂家照明动力箱非标定制

产品名称	600x800防爆配电箱控制箱厂家照明动力箱非标定制
公司名称	温州卫佳防爆电气科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	尺寸:600x800x200 包装:木箱包装 功能参数:可定制
公司地址	浙江省乐清市柳市镇智广村（注册地址）
联系电话	15516771682

产品详情

600x800防爆配电箱控制箱厂家照明动力箱非标定制用范围：适用于爆炸性气体环境1区和2区；适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区；

用于石油勘探、炼油、化工、、海上石油渠道、游轮等危险环境。型号及意义：

1个防爆照明（电源）分配器（M：照明D：电源）2T：特殊要求，用户供给图纸制造3可变电路数量4
开关电流5K：带主开关的主电路（无注）6总开关电流（无注）7

输入线口方向：D：上出线，X：下出线8进口数量9进口螺纹规范10出风方向：D：上出风，X：下出风
11网点数量12出口螺纹规范13L：带漏电维护（不要忽视）14Q：带电磁启动器（不要疏忽）

产品特点：外壳选用铝合金铸件或钢板焊接而成，外表静电喷粉；内置高分段微型断路器或塑壳断路器
有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；具有杰出的防水防尘功能；

具有过载、短路等功能，并可依据用户要求添加漏电维护功能；电缆或钢管布线；

特性可依据用户要求定制 技术参数：

执行规范：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013；

防爆标志：Exde II BT4 Gb、Exde II CT4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80 ；额定电压：220V/AV380五；

主电路额定电流：63A~250A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

防护等级：IP54、IP65 防腐等级：WF1~WF2。