

# 济源通许平边木质防火门 郑州防火门

产品名称	济源通许平边木质防火门 郑州防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 任何单位都应设置消防通道

消防通道是指建筑物中为预防发生火灾时人员疏散及消防车辆出入所预留的消防通道;其主要体现在两个部位，一是建筑物出口部分的车道;二是建筑物内部的人员安全疏散通道。

任何单位都应根据防火规范要求进行设置，而且应保障其始终处于畅通状态;为此国家相关法规对此做了专门规定具体如下：占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，消防车通道，妨碍消防车通行的;或者有其他妨碍安全疏散行为的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

同时对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的也一并适用以上处罚;可见相关部门对于消防器材及设施维护的力度;其它还如我们经常可见的商场防火卷帘门下非法摆放物品;给防火门加锁;强行固定等情况，都严重影响了消防安全措施的设置，对人们造成了一定的威胁隐患;这些需要相关监查部门和使用者的共同努力，避免此类错误的发生。

### 防火门比一般门厉害

在一些比较特殊的地方需要防火门来保证产品和人员的安全。其特殊在于门的填充料，钢质防火门厂家在门里面填充的是对人体基本没有任何的防火隔热材料，且门扇的厚度也较一般门厚，可达51mm，随之配备的五金件也别具一格。特殊的地方配备特殊的防御方法，通许平边木质防火门，不但提高了安全系数，也更加显得。

既然比一般的门厉害，先体现出来的就是价格。在市面上，根据产品的成本有不同的价格，参差不齐的

情况下，大家一定要擦亮眼睛去选购，说一个例子：一个乙级的钢质防火门，尺寸是1.0\*2.1，钢质防火门厂家开价可达1150元，如果买的数量多一点，再万一加上运输费，就是大数字了。

## 门扇对疏散宽度的影响

防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。

通向相邻分区的疏散口问题：在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。

启闭方式的选择：常采用的是常闭防火门，它的门扇一直处于闭合状态，人员通过时手动打开，通过后门扇自行关闭；

济源通许平边木质防火门-郑州防火门(推荐商家)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。