

# 楼地面变形缝盖板厚度

产品名称	楼地面变形缝盖板厚度
公司名称	泰州瑞合兴
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 楼地面变形缝后盖板薄厚

产品名字：楼地面变形缝

产品规格：金属材料后盖板型

适用部位：工程建设楼地面

适用缝宽：50mm-250mm

商品材料：6066-T5铝合金型材 6061系铝合金201不锈钢板304不锈钢

弹性能：50%

材料薄厚：

铝型材底座：2mm厚。后盖板薄厚：3.5mm-5mm厚（后盖板薄厚可依据材料及承载力而定）

原材料固定不动零配件：

铝型材底座，后盖板，中控台变形缝滑杆，核心联接地脚螺栓及底座固定不动地脚螺栓。

商品选装原材料：橡胶止水带 硅酸铝纤维带 抗震等级扭簧（依据设计标准采用）

商品底座相对高度：高度（2.5cm 4cm）总宽(4cm)

商品安装地面找平：依据工程建设选定底座相对高度明确地面找平相对高度，总宽固定不动5cm

建筑变形缝安装：根据底座与工程建设建筑构造存拧紧联接。在根据中控台滑杆，建筑变形缝后盖板，中控台螺钉连接一体固定不动。

伸缩式搭建： 中控台滑杆，中控台地脚螺栓，建筑变形缝后盖板。

购买常见问题： 依据设计规定并融合施工现场具体缝宽及承载力\*\*后盖板薄厚及总宽。

商品特性：

1：弹性强，安装结束后美观大方，铝合金型材后盖板为纹路铝型材板，具备一定的止滑作用。

2：安装便捷。

3：在选装橡胶止水带及硅酸铝纤维带零配件后。可做到\*及防火安全作用。

商品性能参数： 铝?压挤-C/S应用多种多样铝合金和温度，这种铝合金和温度被确认为较合适于单独零件的特殊主要用途。(6063-T5, T6, T52)(6061-T5, T6, T51)(6105-T5, T6)(6005-T5)(600\*\*-T5, T61), ASTM B 221?页-6061-T6, 3003-H14, 5005-H34, ASTM B 209