

码头钢结构专用氯化橡胶防腐漆 抗腐蚀能力强

产品名称	码头钢结构专用氯化橡胶防腐漆 抗腐蚀能力强
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	13.50/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

氯化橡胶防腐底漆

组 成：由氯化橡胶、性能良好的防锈颜料、增塑剂、助剂和溶剂等组成。

主要特征：

氯化橡胶是一种化学惰性树脂，成膜性能好，水蒸气和氧气对漆膜渗透率小，因此，氯化橡胶涂料能耐大气中的水分腐蚀、能耐酸碱、海水等腐蚀。

水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性。

干燥快，比普通油漆的干燥快数倍。

具有优异的低温施工性能，可在 -20 ~50 环境施工。

漆膜对钢铁有着良好的附着力，并有优异的层间附着力。

用 途：适用于船舶、海上设施、化工设备、管道外壁、贮罐等钢材结构作防腐保护之用。

外 观：灰色、银白、铁红色、棕灰、等各色

施工参考：干膜厚度80um

理论用量：380/m²

闪 点： 31

施工条件： 底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度不大于85%。

涂装方式： 喷涂、刷涂、滚涂、空气喷涂稀释剂氯化橡胶漆稀释剂，稀释量0-20%（以油漆重量计）
喷嘴口径2.0-3.0mm密气压力0.3—0.4Mpa（约3-4kg/cm²）滚涂/刷涂涂装一道不能达到推荐的干膜厚度。

稀 释 剂： 氯化橡胶漆专用稀释剂，稀释到10%（以油漆重量计），清洗剂氯化橡胶漆稀释剂。

包装规格： 25kg/桶

贮 存 期： 阴凉干燥通风处密封保存，12个月。