

大型钢结构室内室外防腐用涂料 丙烯酸聚氨酯面漆

产品名称	大型钢结构室内室外防腐用涂料 丙烯酸聚氨酯面漆
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	17.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

聚氨酯防腐底漆

组 成：

由含羟基树脂、各色颜料、助剂及有机溶剂组成漆基，以脂肪族多异氰酸酯为固化剂。

特 性：

固化后漆膜坚韧，优良的附着力、耐油、耐有机溶剂的性能，同时具有耐酸、碱、盐雾、化工大气等腐蚀介质的腐蚀，低温施工性能优异，光泽好、装饰性强。储存及涂装过程中忌与水、醇类溶剂接触，否则涂层易产生气泡。本产品属可复涂聚氨酯产品。

用 途：

适用腐蚀环境下的化工设备、机械设备、工程设备、机电设备、输送设备、露天管道、大型钢结构、化工贮罐、石油贮罐的表面作防腐蚀和装饰涂装。

干燥时间： 表干 2h 实干 24h 细度 4 μ m 附着力 2级

柔韧性 2mm 冲击强度30kg/cm

调配重量比例：

主漆：固化剂=6:1（重量比）

混合后使用期6小时 混合后密度1.2~1.25公斤/升 闪点28

每道漆漆膜厚 干膜40微米，湿膜95微米.

理论油漆用量（即：不含任何损耗量）0.12斤/米²（以干膜40微米记）

建议涂装道数2~3道

间隔时间 16小时后，超过3天应作打磨处理.

前度漆应干燥、无油污、灰尘

施工环境：

底材温度应高于露点3 以上、相对湿度85%以下，雨雪天不宜施工.

涂装方法：喷涂，刷涂，辊涂.稀释剂（请使用本公司配套的稀释剂）X-10.5~10%

包装、运输、储存：

产品使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学品易燃品的国家运输规定进行运输。
储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中有效期12个月

包装规格：主漆 24kg/桶 固化剂 4kg/桶

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。