

合金厚壁异径管现货厂家

产品名称	合金厚壁异径管现货厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

管件大口径合金异径管价格、合金异径管加工订做生产厂家，河北厚创管道装备有限公司，我厂产品涉及范围广泛：沟槽大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，我厂产品主要还有：偏心异径管（大小头）、同心异径管（大小头）、锻制异径管承插异径管、冲压异径管 高压异径管合金异径管、不锈钢异径管、碳钢异径管无缝异径管、对焊异径管、焊接异径管、耐磨异径管模压异径管、厚壁异径管等，欢迎来电垂询，期待与您合作。

保材质,产品检验合格率,提供精质的产品,是华北地区质秀的大型合金异径管生产厂家欢迎来电咨询洽谈,合作共赢异径管材质包括不锈钢异径管(304304I316316I),合金钢,异径管碳钢大小头,异径管20号钢q234q345等。板卷异径管6异径管的质量应符合现行国家标准钢制对焊无缝管件GB/T 12459-2005及钢板制对焊管件GB/T13401-2005的规定,异径管的圆度不应大于相应端外径的1%,且允许偏差为3mm;异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。异径管的材质执行SY/T5037、GB/T9711、GB/T8163、美标ASTM A106/A53 GRB, API 5L、APT5CT、ASTM A105、ASTM A234、ASTM A106、DIN德国标准及客户要求标准。异径管执行SY/T5037、GB/T9711、GB/T8163、美标ASTM A106/A53 GRB, API 5L、APT5CT、ASTM A105、ASTM A234、ASTM A106、DIN德国标准及客户要求标准,国标美标英标以及各种非标高压冲压。异径管标准:1)异径管外观不应有裂纹、重皮,壁厚应大于大径端管段的壁厚。2)异径管的圆度不应大于相应端外径的1%,且允许偏差为3mm;同心异径管两端中心线应重合,其偏心值允许偏差为5mm。3)异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。为什么要对异径管进行扩径成型处理这一步骤是为了什么就是为了能够更好的解决异径管变径偏大的情况,还能够解决缩颈成型存在的问题。扩径成型的方法一般我们采用的是小于异径管大端直径的管坯,后使用内冲模对管坯进行扩径成型的处理。异径管的缩颈成型的方法是将和异径管的管径相等的管坯放进成型模当中,然后使用模具沿着管坯的方向进行冲压成型,金属能够沿着腔膜的方向进行运动并且缩颈成型。在对异径管进行缩颈成型的加工处理的时候,由于两边的口径不相等,所以进行加工的时候可以进行一次压制成型的方式,还可以采用多次压制成型的方式进行加工处理。如果异径管的材料或者是产品成品的特殊需要,我们可以将扩径成型以及缩颈成型的方式进行合并使用。在进行冲压成型的过程当中,还可以根据材料以及变径情况的变化,来选择冷压加工的方式或者是热压加工的方式。