

华为UPS2000-G-15KVA-13.5KW不间断电源

产品名称	华为UPS2000-G-15KVA-13.5KW不间断电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	华为:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

华为UPS2000-G-15KRTL

将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上，打开UPS电源开关，让UPS电源正常工作后，再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内，逐一开机即可。

1输入整流滤波电路UPS中，常用的整流电路有单相不可控和可控整流电路、三相不可控和可控整流电路。滤波器可分为电容输入或电感输入两种。电容输入滤波器的输出电压较高，但要求变压器输出的峰值电流较大，且负载调整交叉。电感输入滤波器的输出特性较好，但需要较大的扼流圈且成本较高。华为UPS2000-G-15KRTL

华为UPS2000-G-15KRTL, (2) 把镀锌扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起，*出地面5cm即可，引出地面作引线。(3) 把2米长的镀锌扁钢和扁钢出线端焊接在一起，引出墙面2m处。

(3) UPS由于是在线式使用，出现故障可以及时，并有市电作后备保障，使用者能及时掌握故障并排除故障，不会对事故造成大的损失。而EPS是离线式使用，是后一道供电保障，因而其可靠性设计要求高，不能简单理解为后备式UPS，否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时，不能通过蓄电池应急供电，则EPS如同虚设，造成的后

果将不堪设想。

电池的放电电流越小，电池的电压能维持的稳定时间越长，反之亦然。例如，对100HR电池组而言，当放电电流为**时，放电率为0.05C，其输出电压维持在12V以上的时间长达10h以上，当电池电压下降到临界电压10.5V时，放电时间可达20h，电池释放的容量基本上是它的标称容量。

品牌: 华为

型号: UPS2000-G-15KRTL

成色: 全新